

### Artikelnummer/Itemnumber: 460H/2

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, ohne Verschluss mit Bodenhülse Typ 460.10 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, without locking mechanism with ground socket part-no. 460.10 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, with 2 eyelets




15,00



- 1. Erdaushub für Fundament**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve + 100mm  
see Abb.1

Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.**  
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich  
siehe Abb.2

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.  
Upper edge of ground socket equal to upper edge of Ground  
see Abb.2



- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it cure