

Artikelnummer/Itemnumber: 477_73BG

Stahlrohr Ø 76 mm feuerverzinkt,
gelb pulverbeschichtet mit
schwarzen Warnstreifen
Rammschutzbügel doppelseitig,
vertiefte Ausführung ca. 260 mm,
Gesamtbreite: 1000 mm, Höhe
Überflur: 650 mm, zum
Einbetonieren


Steel tube Ø 76 mm hot-dip
galvanized, powder-coated yellow
with black warning stripes Anti-nudge
hoop Double-sided, deep version
approx. 260 mm, total width:
1000 mm, height above ground:
650 mm, for casting in concrete



46,00

1: Fundament mit einer Tiefe von ca. 400mm erforderlich.
Ausreichend große Fassungen für die Standrohre im
Fundament erstellen, Standrohrpositionen beachten

foundation with 400mm Depth necessary.
Make sufficient sized sockets for the
Standing Posts in the foundation, mind
the position of the posts



2.Bügel mittig in das Fundament stellen

place the railing in the foundation

3.Beton hineingeben, mit der Wasserwaage ausrichten

pour in concrete, adjust with spirit Level

4.Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

