

Artikelnummer/Itemnumber: 4013_35ZB

Drehbare Wegesperre Horizontal
schwenkbare Schranke ohne
Auflagepfosten. Verriegelung
geschlossen oder geöffnet, mit
Bolzen der selbsttätig einrastet und
in vier Stellungen verriegelt (alle
90°), vorgerichtet für Vorhangschloss
oder mit Dreikantverschluss nach
DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.
Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40


Swing barrier Barrier swings
horizontally with no supporting post.
Locking mechanism can be closed or
opened using a pin latching
automatically in four positions (every
90°), fitted for a padlock or with
triangular locking mechanism acc. to
DIN 3223 or Euro profile cylinder
lock Swiveling post: Steel tube Ø
102 mm Barrier arm: Steel tube 60 x
40 mm Height: approx. 950 mm

39,00

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen und langsam absenken, bis der Schließriegel in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swing barrier onto the innertube till it is locked in the intended holes

Abb. 1



2. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

Abb. 2



3. die Bodenhülse mittig in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing the concrete and let it Cure adjust with spirit Level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto the ground sleeve till it's fixatet

