

Artikelnummer/Itemnumber: 464ZB

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus
Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und
anthrazitgrau DB 703 beschichtet.,
herausnehmbar, selbsteinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter
Bodenhülse Typ 460.40 ca. 400 mm
Unterflur, mit Profilzylinderschloss
und drei Schlüsseln, ohne Öse

The ornamental bollard series Ø 60
mm A light-weight but very stylish
version of our ornamental bollards.
Barrier ornamental bollard of round
steel tube Ø 60 mm, approx. 950
mm above ground, hot-dip
galvanized and coated anthracite
grey (RAL 7016)., removable,
self-engaging lock with hot-dip
galvanized ground socket part-no.
460.40 approx. 400 mm below




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm
see Abb.1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure