

### Artikelnummer/Itemnumber: 413\_151F

Drehbare Gatterschranke Horizontal  
schwenkbare Schranke ohne  
Auflagepfosten. Verriegelung  
geschlossen oder geöffnet mit  
Steckbolzen, vorbereitet für  
Vorhangschloss oder  
Dreikantverschluss nach DIN 3223  
bzw. Profilzylinderschloss.  
Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm  
Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm  
Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum


Swiveling gates Can be swiveled  
horizontally, no supporting post.  
Locking mechanism can be closed or  
opened using a locking pin, fitted for  
a padlock or triangular locking  
mechanism acc. with DIN 3223 or  
Euro profile cylinder lock., for casting  
in concrete, hot-dip galvanized, total  
width: 1500 mm, with triangular lock

39,00

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen und langsam absenken, bis der Schließriegel in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swing barrier onto the innertube till it is locked in the intended holes

Abb. 1



2. Erdaushub für Fundament  
Breite: ca 550x550mm  
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of  
width: ca. 550x550mm  
depth: ca. 900mm

Abb. 2



3. die Bodenhülse mittig in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in  
the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure  
adjust with spirit Level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto  
the ground sleeve till it's fixatet

